

Dr.2000 潤滑・サビ防止剤 (NT-6)

安全データシート JIS Z 7253:2012 に基づき作成

1. 化学品及び会社情報

製品識別情報

製品名 : Dr.2000 潤滑・サビ防止剤 (NT-6)

製品コード : NT-6

化学製品の推奨用途および使用上の制限事項

推奨用途 : 潤滑剤

会社情報

供給者 : キャノンメドテックサプライ株式会社

住所 : 神奈川県川崎市中原区今井上町9番1号

電話番号 : 044-739-6786

製造元 : 米国 マイクロサイエンティフィック社

755 Tri-State Parkway Gurnee, IL 60031 1-800-837-8140

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康有害性 呼吸器感作性 区分1

環境有害性 水生環境有害性 区分慢性3

GHS ラベル分類

絵表示



GHS08

注意喚起語：危険

成分：白色鉱油、石油

危険有害性情報： 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ (H304)

長期継続的影響により水生生物に有害 (H412)

注意書き：

安全対策 環境への放出を避けること。(P273)

応急措置 飲み込んだ場合、医師の診断、手当てを受けること。(P301+P311)

無理に吐かせないこと。(P331)

保管	施錠して保管すること。(P405)
廃棄	内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別： 混合物

成分	濃度(質量%)	分子式	官報公示整理番号		CAS-No.
			化審法	安衛法	
白色鉱油、石油	15 - 25 %	不特定			8042-47-5
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール	0.1 - 1%	C15H24O	(3)-540,(9)-1805	(9)-1805;(5)-6372;(3)-540	128-37-0

4. 応急措置

応急措置

- 一般的な応急処置： 直ちに医師に連絡すること。
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。(ラベルを見せること)
- 吸入した場合： すぐに空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 皮膚に付着した場合： すぐに多量の水で洗うこと。
- 眼に入った場合： すぐに水で注意深く洗うこと。
- 飲み込んだ場合： 無理に吐かせず、直ちに医師に連絡すること。

最も重要な症状および影響

- 吸入： 呼吸器への刺激のおそれ
- 皮膚： 皮膚への炎症のおそれ
症状には、発赤、乾燥、脱脂、ひび割れなどがある。
- 眼： 眼への刺激のおそれ
症状には、赤みと腫れ、不快感や痛み、過度の瞬き、涙が含まれることがある。
- 経口： 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
胃の苦痛、悪心または嘔吐を引き起こす可能性。肺水腫のリスク。

その他の医学的助言または治療

- すぐに症状が現れない場合がある。
- 事故の場合や気分が悪いときは、直ちに医師の診断を受ける。
(可能であればラベルまたは SDS を見せる)

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤： 水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素

- 不適切な消火剤： 知られていない。
- 化学製品に起因する特定の危険有害性： 燃焼生成物には以下が含まれるが、これに限定されない。
-炭素酸化物
- 火災時に発生する有害分解物： 有毒な煙が放出されることがある。
- 消防活動中の保護： 適切な保護具なしで消火活動を行わない。
自給式呼吸器を装着する。
防護服を適切に装着する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- 一般対策： 人体に対する注意事項：第8章で推奨する個人用保護具を使用する。危険区域を分離し、保護の措置を取っていない不必要な人員の立ち入りを禁止する。

非緊急要員向け

- 緊急時の対応： 漏出区域を換気する。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないようにする。

緊急対応者向け

- 保護用具： 適切な保護具なしで漏出時の措置を行わない。

環境に関する注意事項

- 環境に関する注意事項：環境への放出を避ける。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 封じ込めのため： こぼれた物質を不活性物質（砂、パーミキュライトなど）で封じ込めおよび吸収させた後、適切な容器に入れる。下水道に流したり、水路に流入させたりしない。また適切な個人用保護用具（PPE）を使用する。
- 洗浄の方法： 材料をすくい上げて処分容器に入れる。
換気をする。
製品が下水道または公共用水域に流入した場合は当局に通知する。
- その他の情報： 認可された場所で材料または固形残留物を処理する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 安全な取扱いのための注意事項： 作業場の換気を良好にすること。
個人用保護具を着用すること。
皮膚/眼/衣類への接触を避けること。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
飲み込まないこと。
開封時、取扱い時に注意すること。

衛生対策： 使用時に飲食、喫煙を行わないこと。
 製品の使用後は常に手を洗うこと。

保管上の注意事項

保管条件： 子供の手の届かないところに保管すること。
 密閉して保管すること。
 乾燥して涼しく換気のよい場所で保管すること。
 施錠して保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

成分	労働安全衛生法 管理濃度	日本産業衛生学会 許容濃度	ACGIH TLV (米国産業衛生専門家会議 許容濃度値)
白色鉱油、石油 (8042-47-5)	設定なし	設定なし	5 mg/m ³ (mist)
2, 6-ジ-tert- ブチル-4-メチ ルフェノール (128- 37-0)	設定なし	TWA 2 mg/ m ³ (IFV), STEL -	TWA 2 mg/m ³ (inhalable fraction and vapor) chemical category Not Classifiable as a Human Carcinogen

設備対策： 作業場の換気を良好にすること。
 手の防護具： 適切な保護手袋を装着すること。
 眼の防護具： 保護眼鏡を装着すること。
 皮膚と身体の防護具： 適切な防護衣を装着すること。
 呼吸器保護具： 換気が不十分な場合は、適切な呼吸用保護具を着用する。
 呼吸用保護具の選択は、既知のまたは予想される暴露レベル、製品の危険性、および選択した呼
 吸保護具の安全な作業限界に基づいている必要がある。
 環境ばく露管理： 環境への放出を避ける。
 その他の情報： 製品の取り扱い、加工、保管を行う場所で、飲食や喫煙をしない。
 食事や喫煙の前には手をよく洗う。
 適切な労働安全衛生および安全手順に従って取り扱う。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態： 液体
 外観： データなし
 色： 白色
 臭気： 無臭
 pH： 6.3

相対蒸発速度： (ブチルアセテート= 1)	データなし
融点：	データなし
凝固点：	データなし
沸点：	データなし
引火点：	> 93.3 °C
自然発火温度：	データなし
分解温度：	データなし
燃焼性(固体、気体)：	燃焼性なし
爆発範囲：	データなし
蒸気圧：	データなし
相対蒸気密度(20°C)：	データなし
相対密度：	0.97
溶解度：	データなし
n-オクタノール／水分配係数：	データなし
粘性 動粘度：	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性：	この製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では反応しない。
化学的安定性：	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性：	通常の条件下で使用する場合危険な反応はない。
避けるべき条件：	加熱
反応させてはいけない物質：	知見なし
危険有害な分解生成物：	炭素酸化物が含まれる可能性があるが、これらに限定されない。

11. 有害性情報

急性毒性（経口）：	分類されない。
急性毒性（経皮）：	分類されない。
急性毒性（吸入）：	分類されない。

未知の急性毒性（GHS-JP）	混合物の2%は未知の急性毒性の成分からなる(経口) 混合物の27%は未知の急性毒性の成分からなる(経皮) 混合物の28.5%は未知の急性毒性の成分からなる(吸入（粉塵／ミスト）)
-----------------	---

白色鉱油、石油(8042-47-5)	
LD50 oral rat	>5000 mg/kg

2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール (128-37-0)	
LD50 oral rat	>2930 mg/kg
LD50 dermal rabbit	>2000 mg/kg

- 皮膚腐食性/刺激性： 分類されない。(入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされていない。)
pH：6.3
- 眼に対する重篤な損傷/刺激性： 分類されない。(入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされていない。)
pH：6.3
- 呼吸器感作性または皮膚感作性： 分類されない。(入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされていない。)
- 生殖細胞変異原性： 分類されない。(入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされていない。)
- 発がん性： 分類されない。(入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされていない。)
- 生殖毒性： 分類されない。(入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされていない。)
- 特定標的臓器毒性(単回ばく露)： 分類されない。(入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされていない。)
- 特定標的臓器毒性(反復ばく露)： 分類されない。(入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされていない。)
- 吸引性呼吸器有害性： 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。

1 2. 環境影響情報

- 環境一般： 長期にわたる影響で水生生物に有害。
- 水生環境に対する未知の危険有害性 (GHS-JP)：水生環境に対する未知の危険有害性成分は 6.05%含まれている。
- 急性水生毒性： 分類されない。
- 慢性水生毒性： 長期にわたる影響で水生生物に有害。

白色鉱油、石油(8042-47-5)	
LC50 fish 1	> 10000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus)
Partition coefficient n-octanol/water	> 6

2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール (128-37-0)	
EC50 Daphnia 1	0.84 mg/l
EC50 72h algae [mg/l] 1	6 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 72h algae [mg/l] (2)	> 0.42 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
NOEC chronic fish	0.053 mg/l
BCF fish 1	230 - 2500
Partition coefficient n-octanol/water	4.17

2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール (128-37-0)
急速に分解しない

Dr.2000 潤滑・サビ防止剤 (NT-6)	
Persistence and degradability(残留性及び分解性)	Not established(データなし)

Dr.2000 潤滑・サビ防止剤 (NT-6)	
Bioaccumulative potential(生体蓄積性)	Not established (データなし)

Dr.2000 潤滑・サビ防止剤 (NT-6)	
Mobility in soil(土壤中の移動性)	No additional information available (追加情報なし)

オゾン層への有害性： 分類されない。

その他の影響： 追加情報なし。

1.3. 廃棄上の注意

廃棄物の処理方法： 分類指示に従い、許可を受けた廃棄物処理業者で内容物/容器の処分を行う。

1.4. 輸送上の注意

国際規制 (UN RTDG)

国連番号： 該当しない

品名(国連輸送名)： 該当しない

容器等級： 該当しない

国連分類(輸送における危険有害性クラス)： 該当しない

海上輸送 (IMDG)

国連番号： 該当しない

品名(国連輸送名)： 該当しない

容器等級： 該当しない

国連分類(輸送における危険有害性クラス)： 該当しない

航空輸送 (IATA)

国連番号： 該当しない

品名(国連輸送名)： 該当しない

容器等級： 該当しない

国連分類(輸送における危険有害性クラス)： 該当しない

海洋汚染物質： 該当しない

MARPOL： 該当しない

日本の輸送上の規制

海上での規制情報：	船舶安全法の規定に準拠すること。
航空上での規制情報：	航空法の規定に準拠すること。
その他の情報：	補足情報なし。

15. 適用法令

化学物質把握管理促進法：	第一種指定化学物質（第2条第5項）
労働安全衛生法：	作業環境評価基準・行政管理レベル（法令第65-2条第1項）危険物 - 引火性物質（施行令別表第1号第4号）告示対象物質（法第57-2条施行令第18号）2項1、項2、付表9） 名称等を通知すべき危険物及び有害物 白色鉱油、石油（政令番号：168） 2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール（政令番号：262）
水質汚濁防止法：	指定化学物質（第2条第4項、施行令第3条の3）
大気汚染防止法：	特定物質（第17条第1項施行令10条）優先取組物質（中央環境評議会報告第9号）自主規制物質（環境庁告示）揮発性有機化合物（第2条4項）（環境省職員）都道府県への通知）
海洋汚染及び海上災害に関する法律：	無害物質（第3条第4項、施行令第1～3号、付表第1～2表）有害液体物質 - カテゴリーY（法第3号（3）、施行令1-2条、付表1号2）有害液体物質 - 区分Z（法第3条3項、施行令第1-2条、別表第1号第3号）
外国為替及び外国貿易法：	第2項承認（輸入貿易管理令第4条第1項第2項）輸出貿易管理令、付表1第16項（1）輸出承認（輸出貿易管理令、付表2）
特定有害廃棄物その他の廃棄物の輸出入等の規制に関する法律（バーゼル条約）：	廃棄物に含まれる有害物質（第2条第1項第1号、第3号、1993年通達第2号）
水道法：	有害物質（第4条第2項）、水質基準（2003年省令第101号、）
労働基準法：	職業病の原因となる化学物質（第75条第2項、条例別表第1-2号、第4-1号、厚生労働省整理番号第19号の36）
建築基準法：	建設資材への化学物質の使用の制限（第28-2-3条施行規則第20条の5）

16. その他の情報

その他の情報：	無し
---------	----

本 SDS は、作成時における最新の資料、情報、データに基づき作成したものであり、今後、新しい知見に基づき改訂する場合があります。

会社名：キャノンメドテックサプライ株式会社

第3版

発行日：2019年5月7日

改定日：2021年1月25日

SDS 番号：D-0006

改訂日：2021年7月1日

製品名：Dr.2000 潤滑・サビ防止剤 (NT-6)

尚、SDS 中の注意事項は、通常の使用条件において適用されるものです。特殊な取扱いをされる場合は、ご使用者の責任において安全対策を実施してください。

本 SDS は、その記載内容を保証するものではありません。